

BILVÅRDSPRODUKTER



Bilshampo

Användningsområde: Miljöanpassat, neutralt shampo för tvättning av fordon och smutsiga ytor. Används i borsttvättar, hötryckstvätt eller för manuellt bruk.

Art. Nr.	Dosering	Volym	Enhet	pH
621	1:5-1:10	25 liter	Dunk	7
621	1:5-1:10	200 liter	Fat	7



Drop it

Användningsområde: Högeffektivt kallavfettningsmedel för rengöring av fordon, maskiner, motorer och industrigolv.

Art. Nr.	Dosering	Volym	Enhet	pH
164	Koncentrat	25 liter	Dunk	-
164	Koncentrat	200 liter	Fat	-
164	Koncentrat	1000 liter	IBC Tank	-



Drop it – Prickbort

Användningsområde: Högeffektivt kallavfettningsmedel som används till rengöring av fordon, maskiner, motorer och industrigolv. Avlägsnar med lätthet asfaltsstänk, ektyl, oljor och annan svår mineralsmuts.

Art. Nr.	Dosering	Volym	Enhet	pH
625	Koncentrat	5 liter	Dunk	-
625	Koncentrat	25 liter	Dunk	-
625	Koncentrat	200 liter	Fat	-



Freshen

Användningsområde: Freshen skyddar och fräskar upp plast gummi och vinylytor på din bil. Rengör och skyddar samt ger en blank yta. Tränger in i material, gör det antistatiskt och skyddar mot sprickor och blekning som orsakas av värme och UV-strålning.

Art. Nr.	Dosering	Volym	Enhet	pH
622	Koncentrat	5 liter	Dunk	-
622	Koncentrat	25 liter	Dunk	-



Grovrent

Användningsområde: Används för att lösa fett och vid rengöring av hårt nedsmutsade golv och maskiner. Är utmärkt till rekonditionering av bilar. Används då på plast och galon. Är självverkande.

Art. Nr.	Dosering	Volym	Enhet	pH
622	1:5-1:10	25 liter	Dunk	7
622	1:5-1:10	200 liter	Fat	7

BILVÅRDSPRODUKTER



HT Bilvätt

Användningsområde: Miljöanpassat, lågalkaliskt avfettning för rengöring av fordon och smutsiga ytor. Används i borstvättar, hötrycksvätt, tvätthallar eller för manuellt bruk.

Art. Nr.	Dosering	Volym	Enhet	pH
200	1:5-1:10	25 liter	Dunk	8
200	1:5-1:10	200 liter	Fat	8



Martol Bilvätt

Bilvätt används främst för chassi-, motor och kapellvätt. Produkten kan användas för avfettning efter bearbetning med kyl- och smörjvätskor, samt vid rengöring av maskiner, redskap, verkstadsgolv, lagertankar etc.

Art. Nr.	Dosering	Volym	Enhet	pH
612	1:10 - 1:20	5 liter	Dunk	12,5
606	1:10 - 1:20	25 liter	Dunk	12,5
607	1:10 - 1:20	200 liter	Fat	12,5



Martol Kokos

Användningsområde: Martol kokos är ett kombinerat schampo och avfettningsmedel för rengöring av bilar, motorer etc.

Art. Nr.	Dosering	Volym	Enhet	pH
105	1:5-1:10	25 liter	Dunk	10
105	1:5-1:10	200 liter	Fat	10



Rostbort

Användningsområde: Används för att lösa svårabeläggningar av kalk, rost, ärg samt andra oxider. Är att betrakta som återställningsmedel och självverkande.

Art. Nr.	Dosering	Volym	Enhet	pH
616	1:9	5 liter	Dunk	0,5
616	1:9	25 liter	Dunk	0,5

ÖVRIGA PRODUKTER



Descalon

Användningsområde: Löser pannstensbeläggningar i värmeväxlare och kylsystem.

Art. Nr.	Dosering	Volym	Enhet	pH
101	1:3-1:10	25 liter	Dunk	<1
101	1:3-1:10	200 liter	Fat	<1
101	1:3-1:10	1000 liter	IBC Tank	<1



Martol C-85

Användningsområde: Martol C-85 är ett högeffektivt rengöringsmedel som är lämpligt vid mycket smutsiga fasader och vid brandsanering. Martol C-85 fungerar bra på både porösa och icke-porösa ytor.

Art. Nr.	Dosering	Volym	Enhet	pH
563	1:20	5 liter	Dunk	12,5
563	1:20	25 liter	Dunk	12,5



Martol Mögel och Mossa

Användningsområde: Martol MaM är ett högeffektivt och koncentrerat rengöringsmedel som är lämpligt vid rengöring av tak, fasader, markytor och markiser. Martol MaM gör inte bara rent utan dödar påväxten och skyddar materialet mot mot ny beväxlighet.

Art. Nr.	Dosering	Volym	Enhet	pH
663	1:10-1:15	5 liter	Dunk	5-8
663	1:10-1:15	25 liter	Dunk	5-8



Pyrosolv Värtan

Användningsområde: Speciallösningsmedel för rengöring av oljeförvärmare, filter och brännardetaljertjocklek.

Art. Nr.	Dosering	Volym	Enhet	pH
102	1:3-1:10	25 liter	Dunk	-
102	1:3-1:10	200 liter	Fat	-
102	1:3-1:10	1000 liter	IBC Tank	-